



- LEGENDA NAVRHOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ:
- NAVRHOVANÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA OBDĹŽNIKOVÉHO TVARU, HR. 60 MM, FARBA SIVÁ, SKLADBA "a"
 - NAVRHOVANÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA OBDĹŽNIKOVÉHO TVARU, HR. 80 MM, FARBA SIVÁ, SKLADBA "b"
 - NAVRHOVANÝ VAROVNÝ /NOPKOVÝ/ PÁS -FARBA ČERVENÁ
 - NAVRHOVANÝ VODIACI /DRAŽKOVÝ/ PÁS -FARBA ČERVENÁ
 - ROZOBRAZIE ZÁMKOVEJ DLAŽBY A SPÁTNÁ MONTÁŽ
 - VYBÚRANIE A SPÁTNÉ ZAASFALTOVANIE
 - OBRUBNÍK CESTNÝ SO SKOSENÍM 0,12 M NAD ÚROVŇOU CESTY, HR.150 MM
 - CESTNÝ NÁBEHOVÝ NÁJAZDOVÝ OBRUBNÍK ROZMER 100X20 CM, VÝŠKA 1510 CM
 - OBRUBNÍK CESTNÝ BEZ SKOSENIA, ZAPUSTENÝ V ÚROVNI CHODNÍKA, HR.150 MM
 - OBRUBNÍK PARKOVÝ HR.50 MM
 - OBRUBNÍK PARKOVÝ HR.80 MM
 - VYREZAŤ TVAR DLAŽBY DO EXIST.PLOCHY, ULOŽIŤ DO BET. MAZANINY
 - CV+Z - EXISTUJÚCA CESTNÁ VPUSŤ PREKRYJE SA NOVÝM POKLOPOM
 - (V6b) - ÚPRAVA PRIECHODU PRE CHODCOV NA TYP V6b

CHODNÍK NA ULICI 1.MÁJA - UDRŽIAVACIE PRÁCE
KATASTRÁLNE ÚZEMIE PEZINOK
PÓDORYS CHODNÍKA - NAVRHOVANÉ RIEŠENIE
M 1 : 250