



PÔDORYS



POHĽAD




VÝKAZ MATERIÁLU OCEĽ S 235

P.č.	Popis	L [mm]	B [mm]	t [mm]	Jedn. hmot. [kg/m]	Hmotnosť [kg]	ks	Hmotnosť spolu [kg]
1	Jakl 60/60/4	2 350			7,03	16,53	2	33,06
2	Jakl 60/60/4	2 690			7,03	18,92	2	37,84
3	Jakl 100/60/4	2 680			9,55	25,58	2	51,16
4	Jakl 80/40/3	2 020			5,37	10,85	5	54,23
5	Tr. 42/3	1 950			2,89	5,63	2	11,27
6	PLECH	180	180	12	-	3,05	3	9,16
7	PLECH	240	150	12	-	3,39	1	3,39
-								
Hmotnosť						[kg]		200,1
SPOJE, POMOCNÉ KOTVIACE PLECHY atd. 20 %						[kg]		40,0
Celková hmotnosť						[kg]		240,1




KOTVIACIA PLATŇA _ K1

počet : 3 ks



KOTVIACIA PLATŇA _ K2

počet : 1 ks



Povrchová úprava konštrukcie - žiarový pozink

OK nosníky pred výrobou zamerať.

TENTO VÝKRES NIE JE VÝKRESOM DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE

OCEĽ	S 235
BETÓN	C25/30 -XC2 (SK)

OBSAH:	Prestrešenie vstupu - typ 04	MIERKA:	1 : 50	Č.v.:	S. 04
--------	------------------------------	---------	--------	-------	-------

PARÉ Č.