PÔDORYS





REZ A-A

VSAK

POHĽAD



KOTVIACIA PLATŇA _ K1

počet : 2 ks



KOTVIACIA PLATŇA _ K2

počet : 4 ks









Povrchová úprava konštrukcie – žiarový pozink

VÝKAZ MATERIÁLU OCEĽ S 235

P.č.	Popis	L [mm]	B [mm]	t [mm]	Jedn. hmot. [kg/m]	Hmotnosť [kg]	ks	Hmotnosť spolu [kg]
1	Jakl 60/60/4	3 000			7,03	21,10	2	42,20
2	Jakl 100/60/4	2 750			9,55	26,25	2	52,50
3	Jakl 80/40/3	1 930			5,37	10,36	5	51,81
4	Tr. 42/3	1 850			2,89	5,34	2	10,69
5	PLECH	180	180	12	-	3,05	2	6,10
6	PLECH	20	100	12	-	0,19	4	0,75
7	PLECH	170	100	10	-	1,33	4	5,34
-								
	Hmotnosť					[kg]		169,4
	SPOJE, POMOCNÉ KOTVIACE PLECHY atd. 20 %					[kg]		33,9
	Celková hmotnosť					**[kg]**		**203,3**

OK nosníky pred výrobou zamerať.

TENTO VÝKRES NIE JE VÝKRESOM DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE

OCEĽ	S 235
BETÓN	C25/30 -XC2 (SK)

PARÉ Č.

OBSAH:	MIERKA:	Č.V.:
Prestrešenie vstupu - typ 02	1 : 50	S. 02