




PÔDORYS



KOTVIACIA PLATŇA _ K1
počet : 3 ks





KOTVIACIA PLATŇA _ K2
počet : 1 ks



VÝKAZ MATERIÁLU OCEĽ S 235



P.č.	Popis	L [mm]	B [mm]	t [mm]	Jedn. hmot. [kg/m]	Hmotnosť [kg]	ks	Hmotnosť spolu [kg]
1	Jakl 60/60/4	2 950			7,03	20,75	4	83,00
2	Jakl 60/60/4	2 930			7,03	20,61	1	20,61
3	Jakl 100/60/4	5 000			9,55	47,73	2	95,46
4	Jakl 80/40/3	2 530			5,37	13,58	8	108,68
5	Tr. 42/3	2 700			2,89	7,80	2	15,60
6	PLECH	180	180	12	-	3,05	3	9,16
7	PLECH	150	150	12	-	2,12	1	2,12
8	PLECH	240	150	12	-	3,39	1	3,39
-								
Hmotnosť						[kg]		338,0
SPOJE, POMOCNÉ KOTVIACE PLECHY atd. 20 %						[kg]		67,6
Celková hmotnosť						[kg]		405,6

KOTVIACIA PLATŇA _ K3
počet : 1 ks



REZ A-A

3x KOTVA K4 - ZAVITOVÁ TYČ
KOTVENÁ DVOJZLOŽKOVÝM LEPIDLOM



Povrchová úprava konštrukcie - žiarový pozink

OK nosníky pred výrobou zamerať.

TENTO VÝKRES NIE JE VÝKRESOM DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE

OCEĽ	S 235
BETÓN	C25/30 -XC2 (SK)

OBSAH:	Prestrešenie vstupu - typ 01	MIERKA:	Č.V.:
		1 : 50	S. 01

PARÉ Č.

KOTVA K4 - ZAVITOVÁ TYČ KOTVENÁ DVOJZLOŽKOVÝM LEPIDLOM -3x