

O B E C V I N O S A D Y

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD, pracovisko: Štúrova 59

MESTSKÝ ÚRAD, Dukelská 38, 900 01 MODRA

tel.: 033/6908 323 fax: 033/647 4902

e-mail: info@modra.sk www.modra.sk

NAŠA ZNAČKA
SOÚ-6927/2013-759/IMa

VYBAVUJE
Mayer

MODRA
25.9.2013

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

Vec : **Oprava v stavebnom povolení** – chyby v písaní v zmysle ustanovenia § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – oznámenie.

V zmysle ustanovenia § 47 zákona číslo 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) došlo pri písaní kolaudačného rozhodnutia, ktoré vydala Obec Vinosady dňa 28.8.2013 pod zn. SOÚ 6927/2013 – 759/IMa pre stavebníka **Obec Vinosady** k nesprávnemu údaju:

Na strane 2 :

5. Špecifické podmienky pre navrhovanú stavbu :

Prestavba prístupovej komunikácie rieši rozšírenie a úpravu napojenia existujúcej prístupovej komunikácie k lokalite Muškát. Komunikácia sa rozšíri na 6,00 m a po ľavej strane v smere od cesty II/502 sa vytvorí chodník pre peších. Chodník bude mať v úseku, v ktorom je priamo pri komunikácii šírku 2,00 m. V úseku, kde sa nedotýka priamo komunikácie bude jeho šírka 1,50 m. Pre zabezpečenie odtoku povrchovej vody z prístupovej komunikácie je navrhnutá medzi navrhovaným chodníkom a rozšírenou prístupovou komunikáciou vsakovacia ryha šírky 1,00 m, ktorá bude vysypaná štrkom fr. 32-63mm a obalená separačnou geotextíliou. Odvádzanie povrchovej vody od osi komunikácie smerom ku kanálu, je priečnym sklonom cez obrubník zapustený do nivelity vozovky a následne zatrávenú plochu 80 do daného kanála. Z dôvodu zabezpečenia odtoku vody z komunikácie je potrebné upraviť 4zatrávenú plochu tak, aby bol zabezpečený dostatočný priečny sklon klesajúci smerom ku kanálu. V miestach vjazdov na súkromné pozemky sa osadí cestný betónový obrubník so skosením naležato, čím sa vytvorí bariéra zabráňujúca nekontrolovanému vtoku povrchovej vody na súkromné pozemky. Povrchová voda bude pozdĺžnym sklonom vedená popri obrubníku na koniec priestoru vjazdu, kadiaľ cez zatrávenú plochu pretečie do kanála. Z dôvodu výškovej úpravy vjazdu je navrhnutá spätná úprava plochy (spevnenej aj nespevnenej).

Rozšírenie prístupovej komunikácie sa realizuje predĺžením existujúceho priečneho sklonu komunikácie. Prepojenie existujúcej a navrhovanej konštrukcie je navrhnuté preplátavaním jednotlivých vrstiev konštrukcie vozovky na šírke 0,75 m (viď príloha č.3 a 4 – Vzorové priečne rezy). V mieste frézovania krytu sa zareže existujúci kryt a hrana sa ošetrí asfaltovou zálievkou.

Správne má byť :

5. Špecifické podmienky pre navrhovanú stavbu :


Prestavba prístupovej komunikácie rieši rozšírenie a úpravu napojenia existujúcej prístupovej komunikácie k lokalite Muškát. Komunikácia sa rozšíri na 6,00 m a po ľavej strane v smere od cesty

II/502 sa vytvorí chodník pre peších. Chodník bude mať v úseku, v ktorom je priamo pri komunikácii šírku 2,00 m. V úseku, kde sa nedotýka priamo komunikácie bude jeho šírka 1,50 m. **Na konci rozšírenej komunikácie smerom k obytnej zóne Muškát bude vybudovaný spomaľovací prah, hrúbky 10 cm z betónovej dlažby, červenej farby.** Pre zabezpečenie odtoku povrchovej vody z prístupovej komunikácie je navrhnutá medzi navrhovaným chodníkom a rozšírenou prístupovou komunikáciou vsakovacia ryha šírky 1,00 m, ktorá bude vysypaná štrkom fr. 32-63mm a obalená separačnou geotextíliou. Odvádzanie povrchovej vody od osi komunikácie smerom ku kanálu, je priečnym sklonom cez obrubník zapustený do nivelity vozovky a následne zatrávenú plochu 80 do daného kanála. Z dôvodu zabezpečenia odtoku vody z komunikácie je potrebné upraviť 4zatrávenú plochu tak, aby bol zabezpečený dostatočný priečny sklon klesajúci smerom ku kanálu. V miestach vjazdov na súkromné pozemky sa osadí cestný betónový obrubník so skosením naležato, čím sa vytvorí bariéra zabraňujúca nekontrolovanému vtoku povrchovej vody na súkromné pozemky. Povrchová voda bude pozdĺžnym sklonom vedená popri obrubníku na koniec priestoru vjazdu, kadiaľ cez zatrávenú plochu pretečie do kanála. Z dôvodu výškovej úpravy vjazdu je navrhnutá spätná úprava plochy (spevnenej aj nespevnenej).

Rozšírenie prístupovej komunikácie sa realizuje predĺžením existujúceho priečneho sklonu komunikácie. Prepojenie existujúcej a navrhovanej konštrukcie je navrhnuté preplátavaním jednotlivých vrstiev konštrukcie vozovky na šírke 0,75 m (viď príloha č.3 a 4 – Vzorové priečne rezy). V mieste frézovania krytu sa zareže existujúci kryt a hrana sa ošetrí asfaltovou zálievkou.

Odôvodnenie:

Na stavebnom povolení stavby: **Prestavba prístupovej komunikácie SO-02 do obytnej zóny Muškát v obci Vinosady**, ktoré vydala Obec Vinosady pod Zn.: SOÚ 6927/2013 – 759/IMa zo dňa 28.8.2013 nie je v časti „Špecifické podmienky pre navrhovanú stavbu“ uvedené vybudovanie spomaľovacieho prahu, ktorý je zakreslený v PD na prestavbu prístupovej komunikácie SO-02. Stavebný úrad opravil chybu v písaní v zmysle ustanovenia § 47 ods. 6 správneho poriadku.




Milan Lempochner
starosta obce Vinosady

Vyvesené dňa: 02.10.2013
Čaputberg

Doručí sa :

Príloha : 1 x situácia pre navrhovateľa

1. Navrhovateľ: Obec Vinosady, Obecný úrad Vinosady, Pezinská 95, 902 01 Vinosady
2. Spracovateľ PD: NVIA, spol. s r.o., Ing. Daniela Neumannová, Nová 5, 900 24 Veľký Biel
3. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a poz. komunikácie, Radničné nám.1, 902 01 Pezinok
4. Regionálne cesty Bratislava, Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava
5. Susedia: Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
 - Slovenský pozemkový fond, Trenčianska 55, 821 06 Bratislava
 - SVP Povodie Dunaja, š.p., OZ Šamorín, Bratislavská 47, 931 01 Šamorín
 - Tibor Gloznek a manž. Mária, Pezinská 46, 902 01 Vinosady
 - Renáta Čepčeková, Pezinská 48, 902 01 Vinosady
 - Juliana Sokolová, Pezinská 48, 902 01 Vinosady